

Uitvoering:	4-laags Heavy Duty hijsbanden met lussen			
kenmerken:	<ul style="list-style-type: none"> • hoge capaciteit • dubbel draagvlak • goede grip bij gestropt gebruik 			
toepassing:	<ol style="list-style-type: none"> 1. -40° C tot 100° C (deze range kan negatief worden beïnvloed door chemische stoffen) 2. vermijd zoveel mogelijk de invloed van ultraviolet licht 3. vermijd contact met alkalische stoffen 4. ijsvorming in het bandweefsel kan schade aanrichten 5. bandweefsel mag worden gedroogd binnen de temperatuurrange als hiervoor vermeld 			
controlepunten:	<ol style="list-style-type: none"> 1. beschadigde of gedeformeerde hijslussen 2. beschadigde stiksels 3. sneden en weefselpluizen 4. hittebeschadigingen en schaafplekken 			
mogelijkheden: (standaard art.)	artikel	W.L.L.	kleur	breedte
	HD30	2 ton	groen	30 mm
	HD50	3 ton	geel	50 mm
	HD60	4 ton	grijs	60 mm
	HD90	6 ton	bruin	90 mm
	HD120	8 ton	blauw	120 mm
	HD150	10 ton	oranje	150 mm
	HD180	12 ton	oranje	180 mm
	HD240	16 ton	oranje	240 mm
	HD300	20 ton	oranje	300 mm
	HD300-XL	25 ton	oranje	300 mm
bestel- specificaties:	<ol style="list-style-type: none"> 1. capaciteit in tonnen 2. werklengte (gestrekt, van lus tot lus) 3. eventuele toevoegingen of accessoires 			