

Daar waar de te hijsen last ruwe of scherpe kanten heeft, zoals bijvoorbeeld bij betonelementen of metaal, adviseren wij toepassing van polyester beschermhoezen.

Ook voor het hijsen van schepen is dit beschermmiddel uitstekend geschikt.

U bent hiermee verzekerd van veilig hijsmateriaal, terwijl de levensduur van uw banden aanzienlijk wordt verlengd.

## Beschermhoes uit slijtvast polyester bandweefsel

voor platte hijsbanden (schuifbaar of vastgestikt)

type	breedte
KBH-50	30/50 mm
KBH-60	60 mm
KBH-90	90 mm
KBH-120	120 mm
KBH-150	150 mm
KBH-180	180 mm
KBH-240	240 mm
KBH-300	300 mm

**Voor eindloze platte hijsbanden met beschermhoes type S2 dient men uit te gaan van de dubbele bandbreedte.**

Daar waar de te hijsen last ruwe of scherpe kanten heeft, zoals bijvoorbeeld bij betonelementen of metaal, adviseren wij toepassing van polyester beschermhoezen.

Ook voor het hijsen van schepen is dit beschermmiddel uitstekend geschikt.

U bent hiermee verzekerd van veilig hijsmateriaal, terwijl de levensduur van uw banden aanzienlijk wordt verlengd.

## Beschermhoes uit slijtvast polyester bandweefsel

voor rondstroppen (type S1 of S2)

type	WLL
REH-10	1 ton
REH-20	2 ton
REH-30	3 ton
REH-40	4 ton
REH-50	5 ton
REH-60	6 ton
REH-80	8 ton
REH-100	10 ton

**Voor eindloze platte hijsbanden met beschermhoes type S2 dient men uit te gaan van de dubbele bandbreedte.**