

Uitvoering:	rondstrop met standaard hoef (type REH)		rondstrop met ENDURO hoef (type DREH)	
kenmerken:	vaste aanslagpunten d.m.v. lussen		dubbel draagvlak met dezelfde bandbreedte goede grip bij gestropt gebruik	
toepassing:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -40° C tot 100° C (deze range kan negatief worden beïnvloed door chemische stoffen)</li> <li>2. vermijd zoveel mogelijk de invloed van ultraviolet licht</li> <li>3. vermijd contact met alkalische stoffen</li> <li>4. ijsvorming in het bandweefsel kan schade aanrichten</li> <li>5. bandweefsel mag worden gedroogd binnen de temperatuurrange als hiervoor vermeld</li> </ol>			
controlepunten:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. voelbare harde c.q. verdikte delen in het binnenmateriaal</li> <li>2. beschadigde stiksels</li> <li>3. sneden en weefselpluizen</li> <li>4. hittebeschadigingen en schaafplekken</li> </ol>			
mogelijkheden: (standaard art.)	<b>artikel</b>	<b>W.L.L.</b>	<b>kleur</b>	<b>breedte</b>
	REH10 of DREH10	1 ton	violet	42 of 45 mm
	REH20 of DREH20	2 ton	groen	45 of 50 mm
	REH30 of DREH30	3 ton	geel	50 of 55 mm
	REH40 of DREH40	4 ton	grijs	65 of 70 mm
	REH50 of DREH50	5 ton	rood	70 of 75 mm
	REH60 of DREH60	6 ton	bruin	80 of 85 mm
	REH80 of DREH80	8 ton	blauw	90 of 95 mm
	REH100 of DREH100	10 ton	oranje	100 of 110 mm
bestel-specificaties:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. capaciteit in tonnen</li> <li>2. werklengte (halve omtrek)</li> <li>3. eventuele toevoegingen of accessoires</li> </ol>			