

Uitvoering:	2-delig v.v. draadhaken en ratel	omsnoering v.v. ratel	omsnoering v.v. klemgesp			
<b>kenmerken:</b>	geschikt voor sjorren van ladingen	geschikt voor bundelen en of samensnoeren met grote kracht	geschikt voor bundelen en/of samensnoeren met beperkte kracht			
<b>toepassing:</b>	1. -40° C tot 100° C (deze range kan negatief worden beïnvloed door chemische stoffen) 2. vermijd contact met alkalische stoffen 3. ijsvorming in het bandweefsel kan schade aanrichten 4. bandweefsel mag worden gedroogd binnen de temperatuurrange als hiervoor vermeld 5. gebruik sjorbanden niet om te hijsen 6. breng de sjorbanden aan zonder draaien in de band 7. belast de haken niet op de punt 8. span de ratel niet op een hoek van de lading of van het dragende object					
<b>controlepunten:</b>	1. beschadigde stiksels 2. sneden en weefselpluizen	1. hittebeschadigingen en schaafplekken 2. metaaldelen op vervorming en breuk				
<b>mogelijkheden: (standaard art.)</b>	2-delig met ratel/haken		omsnoering met ratel		omsnoering met klemgesp	
	artikel	Lashing Capacity (LC)	artikel	Lashing Capacity (LC)	artikel	Lashing Capacity (LC)
	25-SM	400 daN	25-OM	800 daN	25-KM	125 daN
	25-SZ	750 daN	25-OZ	1.500 daN	25-KZ	300 daN
	35-S	1.000 daN	35-O	2.000 daN	35-K	500 daN
	50-SM	1.500 daN	50-OM	3.000 daN	50-K	1.000 daN
	50-SZ	2.000 daN	50-OZ	4.000 daN	-	-
	50-HD	2.500 daN	50-OHD	5.000 daN	-	-
	75-S	5.000 daN	75-O	10.000 daN	-	-
	100-S	6.500 daN	100-O	13.000 daN	-	-
<b>bestel-specificaties:</b>	bandbreedte of capaciteit werk lengte (van haak tot haak), plus lengte sjor- en rateldeel eventuele toevoegingen of accessoires		bandbreedte of capaciteit werk lengte (van ratel tot uiteinde band) eventuele toevoegingen of accessoires)		bandbreedte of capaciteit werk lengte (van gesp tot uiteinde band) eventuele toevoegingen of accessoires	