

Uitvoering:		4-laags Heavy Duty hijbsbanden met lussen			
kenmerken:	<ul style="list-style-type: none"> • hoge capaciteit • dubbel draagvlak • goede grip bij gestropt gebruik 				
toepassing:	<ol style="list-style-type: none"> 1. -40° C tot 100° C (deze range kan negatief worden beïnvloed door chemische stoffen) 2. vermijd zoveel mogelijk de invloed van ultraviolet licht 3. vermijd contact met alkalische stoffen 4. ijsvorming in het bandweefsel kan schade aanrichten 5. bandweefsel mag worden gedroogd binnen de temperatuurrange als hiervoor vermeld 				
controlepunten:	<ol style="list-style-type: none"> 1. beschadigde of gedeformeerde hijbslussen 2. beschadigde stiksels 3. sneden en weefselpluizen 4. hittebeschadigingen en schaafplekken 				
mogelijkheden: (standaard art.)	artikel	W.L.L.	kleur	breedte	
	HD30	2 ton	groen	30 mm	
	HD30	3 ton	geel	50 mm	
	HD30	4 ton	grijs	60 mm	
	HD30	6 ton	bruin	90 mm	
	HD30	8 ton	blauw	120 mm	
	HD30	10 ton	oranje	150 mm	
	HD30	12 ton	oranje	180 mm	
	HD30	16 ton	oranje	240 mm	
	HD30	20 ton	oranje	300 mm	
	HD30	25 ton	oranje	300 mm	
bestel- specificaties:	<ol style="list-style-type: none"> 1. capaciteit in tonnen 2. werklengte (gestrekt, van lus tot lus) 3. eventuele toevoegingen of accessoires 				